

24B-3 Triplex Roller chains 260305960000 Wippermann Standard Wippermann

SKU: 9300024B-3



Specificaties

Kettingsontwerp	Triplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Kettingsmering	WKS-C
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	425
Gewicht (kg/m)	20
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	1 1/2"
Spoed (mm)	38.1
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	25.4
Breedte tussen binnenplaten (mm)	25.4
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	14.63
Breedte over pennen (B) (mm)	150.2
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	33.4
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	523
Dwarssteek (Pt) (mm)	48.36
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	6.6
ISO-standaardmaat	24B-3
ISO-standaard	ISO 606 BS
Lageroppervlakte (cm??)	16.63
Merk	Wippermann

Gewicht (kg/m)	20
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	1 1/2"
Spoed (mm)	38.1

Beschrijving

T596 Wippermann Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/t596-wippermann-roller-chains-wippermann/>