

28B-3 Triplex Roller chains 260306130000 Wippermann Standard Wippermann

SKU: 9300028B-3



Specificaties

Kettingsontwerp	Triplex
Oppervlaktebehandeling	No treatment
Kettingsmering	WKS-C
Corrosiebestendig	Nee
Rechte zijplaten	Nee
Minimale breekbelasting volgens ISO (kN)	530
Gewicht (kg/m)	25
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	1 3/4"
Spoed (mm)	44.45
Maximale rollerdikte (D1) (mm)	27.94
Breedte tussen binnenplaten (mm)	30.99
Maximale pennendiameter (D2) (mm)	15.9
Breedte over pennen (B) (mm)	184.3
Maximale hoogte binnenplaat (H2) (mm)	37.08
Minimale breekbelasting leverancier (kN)	660
Dwarssteek (Pt) (mm)	59.56
Onderhoudsvrij	Nee
Extra breedte (mm)	7.4
ISO-standaardmaat	28B-3
ISO-standaard	ISO 606 BS
Lageroppervlakte (cm??)	22.18
Merk	Wippermann

Gewicht (kg/m)	25
Materiaal	Steel
Spoed (inch)	1 3/4"
Spoed (mm)	44.45

Beschrijving

T613 Wippermann Roller chains

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/t613-wippermann-roller-chains-wippermann/>