

XPA1060/3 GATES Quad-Power™ 4 Powerband™ Banded V-belts GATES

SKU: 4G500XPA1060/3

Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.46
Type riem	Narrow raw edge
Buitenlengte (mm)	1078
Hoogte riem (mm)	10
Breedte riem (mm)	39
Standaard	DIN7753
Minimale diameter pulley (mm)	90
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1021
Spoorlengte (mm)	1060
Materiaal riem	EPDM
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc
Riemprofiel	XPA
Ribsteek (S) (mm)	15
Ribbreedte riem (mm)	3
Gewicht (kg)	0.46

Omschrijving (EN)	Gates® PowerBand® belts are engineered for drives that are subject to pulsating loads, shock loads or extreme vibrations. By joining several Quad-Power® 4 V-belts together the Quad-Power® 4 PowerBand® offers a maintenance-free solution for drives where single belts vibrate, turn over or jump off the pulleys. It comes with all of the advantages of the single belt: this SERVICE FREE EPDM belts are designed to extend product life time eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement. PowerBand® construction is built as one solid unit, controlling the belt-to-belt distance and preventing sideways bending. Service-free PowerBand® V-belt with high stability on the toughest drives. Provides excellent resistance against vibrations and shock loads.
Minimale temperatuur (°C)	-50
Maximale temperatuur (°C)	+130
EAN-code	5414465989254
Aangepaste code	4010.3200.00
numberOfRibs	3
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	FR
Constructie	Banded
beltInside	Notched
beltBackSide	Smooth
Hoek	40
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
ISO2-standaard	4184
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.46
Buitenlengte (mm)	1078
Breedte riem (mm)	39
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1021
Materiaal riem	EPDM

Riemprofiel	XPA
Gewicht (kg)	0.46
Minimale temperatuur (°C)	-50
Maximale temperatuur (°C)	+130
Land van herkomst	FR

Beschrijving

XPA1060/3 GATES Quad-Power™ 4 Powerband™ Banded V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/xpa1060-3-gates-quad-power-4-powerband-banded-v-belts-gates/>