

XPB1060/5VX422 GATES QUAD-POWER??4 Endless V-belts GATES

SKU: 4G500XPB1060



Specificaties

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Gewicht (kg/m) | 0.152 |
| Type riem | Narrow raw edge |
| Geschikt voor automotive | Ja |
| Profiel | XPB/5VX |
| Buitenlengte (mm) | 1082 |
| Hoogte riem (mm) | 13 |
| Breedte riem (mm) | 16 |
| Standaard | DIN7753 |
| Minimale diameter pulley (mm) | 140 |
| Antistatisch | Nee |
| Binnenlengte (mm) | 1000 |
| Spoorlengte (mm) | 1060 |
| Materiaal riem | EPDM |
| Koordmateriaal | Polyester |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Eenheden | pc |
| Riemprofiel | XPB/5VX |
| Gewicht (kg) | 0.152 |
| Omschrijving (EN) | By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates?? Quad-Power??? 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power??? 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation. So no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of SERVICE FREE EPDM belts are designed to extend product life time eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement. EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures. Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime. Service-free V-belt with high stability on the toughest drives. |
| Minimale temperatuur (??C) | -50 |
| Maximale temperatuur (??C) | +130 |
| EAN-code | 5414465972607 |
| Aangepaste code | 4010.3200.00 |
| numberOfRibs | 1 |
| Status | Normal |
| oringColour | BLACK |
| Land van herkomst | FR |
| Constructie | Banded |
| beltInside | Notched |
| beltBackSide | Smooth |
| OC(mm) | 1072 |
| Hoek | 41 |
| Bereik/ROHS-conformiteit | REACH and RoHS 2 |
| ISO1-standaard | 1813 |
| Merk | GATES |
| Gewicht (kg/m) | 0.152 |
| Profiel | XPB/5VX |
| Buitenlengte (mm) | 1082 |

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Breedte riem (mm) | 16 |
| Antistatisch | Nee |
| Binnenlengte (mm) | 1000 |
| Materiaal riem | EPDM |
| Riemprofiel | XPB/5VX |
| Gewicht (kg) | 0.152 |
| Minimale temperatuur (??C) | -50 |
| Maximale temperatuur (??C) | +130 |
| Land van herkomst | FR |

Beschrijving

XPB1060/5VX422 GATES QUAD-POWER??4 Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/xpb1060-5vx422-gates-quad-power4-endless-v-belts-gates/>