

XPB2900/5VX1146 GATES QUAD-POWER??4 Endless V-belts GATES

SKU: 4G500XPB2900



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.374
Type riem	Narrow raw edge
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	XPB/5VX
Buitenlengte (mm)	2922
Hoogte riem (mm)	13
Breedte riem (mm)	16
Standaard	DIN7753
Minimale diameter pulley (mm)	140
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	2840
Spoorlengte (mm)	2900
Materiaal riem	EPDM
Koordmateriaal	Polyester

Eenheden	pc
Riemprofiel	XPB/5VX
Gewicht (kg)	0.374
Omschrijving (EN)	By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates?? Quad-Power??? 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power??? 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation. So no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of SERVICE FREE EPDM belts are designed to extend product life time eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement. EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures. Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime. Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Minimale temperatuur (??C)	-50
Maximale temperatuur (??C)	+130
EAN-code	5414465973826
Aangepaste code	4010.3900.90
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	FR
Constructie	Banded
beltInside	Notched
beltBackSide	Smooth
OC(mm)	2911
Hoek	41
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.374
Profiel	XPB/5VX
Buitenlengte (mm)	2922

Breedte riem (mm)	16
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	2840
Materiaal riem	EPDM
Riemprofiel	XPB/5VX
Gewicht (kg)	0.374
Minimale temperatuur (°C)	-50
Maximale temperatuur (°C)	+130
Land van herkomst	FR

Beschrijving

XPB2900/5VX1146 GATES QUAD-POWER® Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/xpb2900-5vx1146-gates-quad-power4-endless-v-belts-gates/>