

XPC 2000 Ld Pio L=L Continental CONTI® VX ADVANCE Endless V-belts Continental

SKU: 41500XPC2000



Bijlagen

- [Document 1](#)

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Gewicht (kg/m) | 0.275 |
| Type riem | Narrow raw edge |
| Geschikt voor automotive | Nee |
| Profiel | SPC |
| Buitenlengte (mm) | 2029 |
| Hoogte riem (mm) | 16 |
| Breedte riem (mm) | 22 |
| Standaard | DIN 7753 |
| Minimale diameter pulley (mm) | 160 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 1928 |
| Spoorlengte (mm) | 2000 |
| Materiaal riem | EPDM |
| Koordmateriaal | Polyester |
| Eenheden | pc |
| Riemprofiel | SPC |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Minimale temperatuur (°C) | -40 |
| Maximale temperatuur (°C) | 120 |
| EAN-code | 4010858973308 |
| Merk | Continental |
| Gewicht (kg/m) | 0.275 |
| Profiel | SPC |
| Buitenlengte (mm) | 2029 |
| Breedte riem (mm) | 22 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 1928 |
| Materiaal riem | EPDM |
| Riemprofiel | SPC |
| Minimale temperatuur (°C) | -40 |
| Maximale temperatuur (°C) | 120 |

Beschrijving

XPC 2000 Ld Pio L=L Continental CONTI®V FO PIONEER Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/xpc-2000-ld-pio-ll-continental-contiv-fo-pioneer-endless-v-belts-continental/>