

XPC4250 GATES QUAD-POWER??4 Endless V-belts GATES

SKU: 4G500XPC4250



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.923
Type riem	Narrow raw edge
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	XPC
Buitenlengte (mm)	4280
Hoogte riem (mm)	18
Breedte riem (mm)	22
Standaard	DIN7753
Minimale diameter pulley (mm)	224
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	4173
Spoorlengte (mm)	4250
Materiaal riem	EPDM
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc

Riemprofiel	XPC
Gewicht (kg)	0.923
Omschrijving (EN)	By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates?? Quad-Power??? 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power??? 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation. So no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of SERVICE FREE EPDM belts are designed to extend product life time eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement. EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures. Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime. Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Minimale temperatuur (??C)	-50
Maximale temperatuur (??C)	+130
EAN-code	5414465975622
Aangepaste code	4010.3900.90
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	FR
Constructie	Banded
beltInside	Notched
beltBackSide	Smooth
Hoek	41
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.923
Profiel	XPC
Buitenlengte (mm)	4280
Breedte riem (mm)	22
Antistatisch	Nee

Binnenlengte (mm)	4173
Materiaal riem	EPDM
Riemprofiel	XPC
Gewicht (kg)	0.923
Minimale temperatuur (°C)	-50
Maximale temperatuur (°C)	+130
Land van herkomst	FR

Beschrijving

XPC4250 GATES QUAD-POWER®4 Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/xpc4250-gates-quad-power4-endless-v-belts-gates/>