

XPZ1662-A (M) VX Advance Continental

SKU: 41500XPZ1662



Bijlagen

- [Document 1](#)

Extra afbeelding



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.056
Type riem	Narrow raw edge
Geschikt voor automotive	Nee
Profiel	SPZ
Buitenlengte (mm)	1674
Hoogte riem (mm)	8
Breedte riem (mm)	9.7
Standaard	DIN 7753
Minimale diameter pulley (mm)	50
Antistatisch	Ja
Binnenlengte (mm)	1624
Spoorlengte (mm)	1662
Materiaal riem	EPDM

Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc
Riemprofiel	SPZ
Minimale temperatuur (??C)	-40
Maximale temperatuur (??C)	120
EAN-code	4010858973919
Merk	Continental
Gewicht (kg/m)	0.056
Profiel	SPZ
Buitenlengte (mm)	1674
Breedte riem (mm)	9.7
Antistatisch	Ja
Binnenlengte (mm)	1624
Materiaal riem	EPDM
Riemprofiel	SPZ
Minimale temperatuur (??C)	-40
Maximale temperatuur (??C)	120

Beschrijving

XPZ 1662 Ld Pio 3VX 655 L=L Continental CONTI??V FO PIONEER Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/xpz-1662-ld-pio-3vx-655-ll-continental-contiv-fo-pioneer-endless-v-belts-continental/>