

XPZ710/3VX280 GATES QUAD-POWER??4 Endless V-belts GATES

SKU: 4G500XPZ710



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.041
Type riem	Narrow raw edge
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	XPZ/3VX
Buitenlengte (mm)	723
Hoogte riem (mm)	8
Breedte riem (mm)	10
Standaard	DIN7753
Minimale diameter pulley (mm)	63
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	672
Spoorlengte (mm)	710
Materiaal riem	EPDM
Koordmateriaal	Polyester

Eenheden	pc
Riemprofiel	XPZ/3VX
Gewicht (kg)	0.041
Omschrijving (EN)	By using innovative minimal-stretch cord technology, Gates?? Quad-Power??? 4 bandless V-belts are free of maintenance. Unlike conventional belts, the Quad-Power??? 4 V-belt does not suffer from severe tension decay in the first hours after installation. So no run-in period nor any re-tensioning are required. This new generation of SERVICE FREE EPDM belts are designed to extend product life time eliminating costly downtime for re-tensioning, repair and replacement. EPDM rubber compound to ensure a long service life and a wear-resistant belt under extreme temperatures. Minimal-elongation polyester tensile cords allow for stable tension over the entire lifetime. Service-free V-belt with high stability on the toughest drives.
Minimale temperatuur (??C)	-50
Maximale temperatuur (??C)	+130
EAN-code	5414465967405
Aangepaste code	4010.3200.00
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	FR
Constructie	Banded
beltInside	Notched
beltBackSide	Smooth
OC(mm)	711
Hoek	41
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.041
Profiel	XPZ/3VX
Buitenlengte (mm)	723

Breedte riem (mm)	10
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	672
Materiaal riem	EPDM
Riemprofiel	XPZ/3VX
Gewicht (kg)	0.041
Minimale temperatuur (??C)	-50
Maximale temperatuur (??C)	+130
Land van herkomst	FR

Beschrijving

XPZ710/3VX280 GATES QUAD-POWER??4 Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/xpz710-3vx280-gates-quad-power4-endless-v-belts-gates/>