

Z39.5 GATES HI-POWER?? Endless V-belts GATES

SKU: 4G50010X1000



Specificaties

Gewicht (kg/m)	0.072
Type riem	Classical wrapped
Geschikt voor automotive	Ja
Profiel	Z
Buitenlengte (mm)	1036
Hoogte riem (mm)	6
Breedte riem (mm)	10
Standaard	DIN2215
Minimale diameter pulley (mm)	45
Antistatisch	Nee
Binnenlengte (mm)	1000
Spoorlengte (mm)	1020
Materiaal riem	Chloroprene
Koordmateriaal	Polyester
Eenheden	pc

Riemprofiel	Z
Gewicht (kg)	0.072
Omschrijving (EN)	The wrapped classical section Hi-Power??? V-belt has a long reputation for reliability on agricultural and industrial applications. The arched top of the Hi-Power??? belt provides superior strength to prevent "dishing" and distortion of the tensile section. The cords are properly aligned, each of them carrying its full share of the load. Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear. The vulcanised Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads. The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments.
Minimale temperatuur (??C)	-30
Maximale temperatuur (??C)	+60
EAN-code	5412571049374
Aangepaste code	4010.3200.00
numberOfRibs	1
Status	Normal
oringColour	BLACK
Land van herkomst	PL
Constructie	Bandless
beltInside	Smooth
beltBackSide	Smooth
Hoek	37
Bereik/ROHS-conformiteit	REACH and RoHS 2
ISO1-standaard	1813
Merk	GATES
Gewicht (kg/m)	0.072
Profiel	Z
Buitenlengte (mm)	1036
Breedte riem (mm)	10
Antistatisch	Nee

Binnenlengte (mm)	1000
Materiaal riem	Chloroprene
Riemprofiel	Z
Gewicht (kg)	0.072
Minimale temperatuur (°C)	-30
Maximale temperatuur (°C)	+60
Land van herkomst	PL

Beschrijving

Z39.5 GATES HI-POWER?? Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/z39-5-gates-hi-power-endless-v-belts-gates/>