

ZX 64 1626Li/1649 Ld L=L Continental

SKU: 40000ZX1626



Bijlagen

- [Document 1](#)

Specificaties

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Gewicht (kg/m) | 0.06 |
| Type riem | Classical raw edge |
| Geschikt voor automotive | Nee |
| Profiel | Z |
| Buitenlengte (mm) | 1644 |
| Hoogte riem (mm) | 6 |
| Breedte riem (mm) | 10 |
| Standaard | DIN 2215 |
| Minimale diameter pulley (mm) | 45 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 1626 |
| Spoorlengte (mm) | 1629 |
| Materiaal riem | Synthetic Rubber |
| Koordmateriaal | Polyester |
| Eenheden | pc |
| Riemprofiel | Z |
| Minimale temperatuur (°C) | -30 |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Maximale temperatuur (°C) | 70 |
| EAN-code | 4010858585990 |
| Merk | Continental |
| Gewicht (kg/m) | 0.06 |
| Profiel | Z |
| Buitenlengte (mm) | 1644 |
| Breedte riem (mm) | 10 |
| Antistatisch | Ja |
| Binnenlengte (mm) | 1626 |
| Materiaal riem | Synthetic Rubber |
| Riemprofiel | Z |
| Minimale temperatuur (°C) | -30 |
| Maximale temperatuur (°C) | 70 |

Beschrijving

ZX 64 1626 Li / 1649 Ld L=L Continental CONTI®V FO Endless V-belts

Product URL

<https://aandrijftechniek.nl/product/zx-64-1626-li-1649-ld-ll-continental-contiv-fo-endless-v-belts-continental/>